

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **EVA EV-500** 厂商: **乐天化学 LOTTE** 品牌: **ADPOLY**

材料标识	EVA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ADPOLY	用途	附着力强、加工性能良好
材料特性	胶水/胶纸、汽车行业	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.94	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	2.50	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	41	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	9.41	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	> 500	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	10.3	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	314	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	560	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	75	°C